INVICTUS®

HEAVENLY COMFORT · INVINCIBLE FLOORING

AANBEVOLEN LIJMEN INVICTUS LOOSELAY

BRAND	ADHESIVE	SPECIFICATIONS	METHOD	CONSUMPTION /m²
EUROCOL	Eurocol 542 Eurofix Tack Plus (EC1)	30-60 min droogtijd (LVT pas inleggen wanneer tackifier droog is!)	laag absorberende ondergrond: schuimrol of borstel	10kg: 200-100m²; 50-100g/m²
			hoog absorberende ondergrond: schuimrol of borstel	10kg: 100-67m²; 100-150g/m²
UZIN	UZIN U 1000	tackifier (LVT pas inleggen wanneer tackifier droog is!)	laag absorberende ondergrond: schuimrol	10kg: 166-125m²; 60-80g/m²
			hoog absorberende ondergrond: microvezelrol	10kg: 100-77m²; 100-130g/m²
UZIN	SIGAN 1	tot 130cm planken, op minerale ondergronden, in combinatie met Planus primer	dubbelzijdige kleeffolie	rol 75cm x 25m
UZIN	SIGAN ELEMENTS PLUS	grote maatstabiliteit, op minerale ondergronden, epoxy vochtschermen, spaanplaten, OSB, alu en staal, in combinatie met Planus primer	dubbelzijdige kleeffolie	rol 75cm x 25m